

Akkumulátor állapotjelentés

SOH Blitz Test

Jármű információ

2019/Jaguar/I Pace (X590)/Battery Electric Vehicle (BEV)

Futásteljesítmény: 167857km

VIN: [REDACTED]

Névleges feszültség: 389 V

Névleges kapacitás: 231 Ah

Tesztidő: 2026-06-04 08:01:21

Tesztelő szervezet:

Ügyfél: [REDACTED]

S/N: V3DGR7C01026

Verziószám: V4.60

Scan to download
PDF

Akkumulátor állapota

Csomag információ



Akkumulátor állapotának egészsége

SOH*: 86 %

SOC: 54 %



Statikus hőmérséklet konzisztencia

Akkumulátor hőmérséklete: 19 °C

Maximális hőmérséklet
delta: 2 °C

Statikus feszültség konzisztencia

Akkumulátor feszültsége: 400.61 V

Maximális feszültség delta: 46 mV

Erősség



Új jármű hatótávja teljes töltéssel (WLTP)

404.2 km | 470 km

*: Az alapján BMS a jármű gyártójának adatai vagy kapcsolódó adatai. Az Autel nem vállal garanciát a ténylegesre SOH vagy az akkumulátor fizikai állapota.

Akkumulátor DTC-k



Nincs hibakód észlelve

Teszt paraméterek

Modul feszültséginformációi

Maximális modul feszültség:	11.17 V	Minimális modul feszültség:	11.05 V
Átlagos modulfeszültség:	11.12 V	Modul feszültség delta:	0.13 V
Standard modul feszültség delta:	0.02 V		
Maximális cella feszültség:	3.725 V	Minimális cellafeszültség:	3.679 V
Átlagos cellafeszültség:	3.706 V	Cella feszültség delta:	46 mV
Standard cellafeszültség delta:	10 mV		

Alacsony

Magas

 Figyelmeztetés

 Nem OK

Modul		Cella							
		1	2	3	4	5	6	7	8
M1 (#1-#3)	11.13 V	3.723 V	3.701 V	3.705 V					
M2 (#4-#6)	11.11 V	3.702 V	3.705 V	3.7 V					
M3 (#7-#9)	11.13 V	3.707 V	3.702 V	3.722 V					
M4 (#10-#12)	11.12 V	3.709 V	3.702 V	3.706 V					
M5 (#13-#15)	11.05 V	3.684 V	3.679 V	3.683 V					
M6 (#16-#18)	11.13 V	3.707 V	3.704 V	3.722 V					
M7 (#19-#21)	11.11 V	3.713 V	3.699 V	3.702 V					
M8 (#22-#24)	11.1 V	3.699 V	3.7 V	3.699 V					
M9 (#25-#27)	11.12 V	3.704 V	3.699 V	3.718 V					
M10 (#28-#30)	11.12 V	3.717 V	3.7 V	3.701 V					
M11 (#31-#33)	11.17 V	3.724 V	3.725 V	3.724 V					
M12 (#34-#36)	11.12 V	3.703 V	3.701 V	3.718 V					
M13 (#37-#39)	11.11 V	3.716 V	3.698 V	3.697 V					
M14 (#40-#42)	11.1 V	3.695 V	3.705 V	3.704 V					
M15 (#43-#45)	11.12 V	3.702 V	3.699 V	3.718 V					

M16 (#46- #48)	11.12 V	3.718 V	3.704 V	3.703 V					
M17 (#49- #51)	11.11 V	3.705 V	3.704 V	3.702 V					
M18 (#52- #54)	11.13 V	3.706 V	3.704 V	3.724 V					
M19 (#55- #57)	11.13 V	3.721 V	3.704 V	3.704 V					
M20 (#58- #60)	11.11 V	3.702 V	3.704 V	3.702 V					
M21 (#61- #63)	11.13 V	3.704 V	3.705 V	3.723 V					
M22 (#64- #66)	11.13 V	3.72 V	3.703 V	3.704 V					
M23 (#67- #69)	11.1 V	3.699 V	3.703 V	3.701 V					
M24 (#70- #72)	11.13 V	3.703 V	3.704 V	3.72 V					
M25 (#73- #75)	11.13 V	3.722 V	3.703 V	3.704 V					
M26 (#76- #78)	11.11 V	3.702 V	3.704 V	3.703 V					
M27 (#79- #81)	11.13 V	3.706 V	3.703 V	3.722 V					
M28 (#82- #84)	11.13 V	3.723 V	3.704 V	3.706 V					
M29 (#85- #87)	11.07 V	3.691 V	3.689 V	3.687 V					
M30 (#88- #90)	11.13 V	3.706 V	3.702 V	3.723 V					
M31 (#91- #93)	11.13 V	3.723 V	3.705 V	3.704 V					
M32 (#94- #96)	11.11 V	3.703 V	3.704 V	3.703 V					
M33 (#97- #99)	11.13 V	3.704 V	3.705 V	3.725 V					
M34 (#100- #102)	11.13 V	3.725 V	3.704 V	3.703 V					
M35 (#103- #105)	11.11 V	3.696 V	3.706 V	3.704 V					
M36 (#106- #108)	11.05 V	3.686 V	3.682 V	3.686 V					

Modul hőmérséklet információ

Maximális hőmérséklet:19 °C

Minimális hőmérséklet:17 °C

Átlagos hőmérséklet:17.9 °C

	Alacsony					Magas		Figyelmeztetés	Nem OK
	1	2	3	4	5	6	7	8	
M1 (T1-T2)	18 °C	18 °C							
M2 (T3-T4)	18 °C	18 °C							
M3 (T5-T6)	18 °C	18 °C							
M4 (T7-T8)	18 °C	18 °C							
M5 (T9-T10)	17 °C	17 °C							
M6 (T11-T12)	17 °C	17 °C							
M7 (T13-T14)	18 °C	18 °C							
M8 (T15-T16)	18 °C	18 °C							
M9 (T17-T18)	18 °C	18 °C							
M10 (T19-T20)	17 °C	18 °C							
M11 (T21-T22)	18 °C	18 °C							
M12 (T23-T24)	17 °C	17 °C							
M13 (T25-T26)	18 °C	18 °C							
M14 (T27-T28)	18 °C	18 °C							
M15 (T29-T30)	18 °C	18 °C							
M16 (T31-T32)	18 °C	18 °C							
M17 (T33-T34)	18 °C	18 °C							
M18 (T35-T36)	18 °C	18 °C							
M19 (T37-T38)	18 °C	18 °C							
M20 (T39-T40)	18 °C	18 °C							
M21 (T41-T42)	18 °C	18 °C							
M22 (T43-T44)	18 °C	18 °C							
M23 (T45-T46)	18 °C	18 °C							
M24 (T47-T48)	18 °C	18 °C							
M25 (T49-T50)	18 °C	18 °C							

M26 (T51-T52)	18 °C	18 °C						
M27 (T53-T54)	19 °C	18 °C						
M28 (T55-T56)	18 °C	18 °C						
M29 (T57-T58)	18 °C	18 °C						
M30 (T59-T60)	18 °C	18 °C						
M31 (T61-T62)	18 °C	18 °C						
M32 (T63-T64)	18 °C	18 °C						
M33 (T65-T66)	18 °C	18 °C						
M34 (T67-T68)	18 °C	18 °C						
M35 (T69-T70)	18 °C	18 °C						
M36 (T71-T72)	18 °C	18 °C						

Tesztelő szervezet:

Cím:

Tel:

Email:

Technikus:

Dátum:

Jegyzet: Kérjük, őrizze meg a jelentés egy példányát.

Jogi nyilatkozat:

1. A jelentésben szereplő összes adat az eredetiből származik BMS a jármű gyártójának adatai vagy a kapcsolódó származtatott adatok. Olyan tényezők miatt, mint például a késleltetett adatfrissítések vagy az átviteli késleltetés, a jelentés adatai eltérhetnek az akkumulátor tényleges állapotától.

2. Az e szolgáltatás és a hozzá tartozó elemzési stratégia által generált eredmények csak tájékoztató jellegűek. Az Autel nem vállal garanciát az adatok valóságára, pontosságára vagy teljességére vonatkozóan, és nem vállal garanciát sem kifejezett, sem hallgatólagos SOH vagy az akkumulátor fizikai egészségi állapota. Ennek a funkciónak a használatával úgy tekintjük, hogy elfogadta és elfogadja a jelen felelősségkizárás minden feltételét.

3. Ez a jelentés csak referenciaként szolgál a jármű ellenőrzéséhez és karbantartásához. Az Autel nem vállal felelősséget semmilyen balesetért, anyagi kárért vagy személyi sérülésért, amely ezen információk felhasználásából ered.